

Prüfbericht

Welcome Hotel Wesel

Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Prüfergebnis

Das **Welcome Hotel Wesel** wurde am 27.02.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2014 bis Juni 2017** führen.

Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.:





- alle Durchgänge haben eine **Mindestbreite von 70 cm**,
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen.

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

1. Parkplatz
2. Eingang
3. Rezeption
4. Speiseraum
5. Raum
6. WC (öffentlich)






Überblick über den Grad der Erfüllung

| | | Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe | Erfüllte Kriterien | Erfüllungsgrad |
|---|---|---|--------------------|----------------|
|  | Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1) | 22 | 22 | 100% |
|  | Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2) | 74 | 62 | 84% |
|  | Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1) | 42 | 30 | 71% |
|  | Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2) | 91 | 74 | 81% |

Überblick über das Prüfergebnis






Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien – **teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**. Der Eingang, die Rezeption sowie der Parkplatz erfüllen die Qualitätskriterien – **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrern**. Das WC erreicht fast alle Qualitätskriterien – **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**, wenn die Bewegungsflächen vor dem WC und dem Waschbecken etwas größer wären.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div> | |  |  |  |  | |
|--|--------------|---|---|---|---|--|
| Teilergebnis: Parkplatz | | ✓ | - | ✓ | - | |
| Teilergebnis: Eingang | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Teilergebnis: Rezeption | | ✓ | - | ✓ | - | |
| Teilergebnis: Speiseraum | | ✓ | - | - | - | |
| Teilergebnis: Zimmer | | ✓ | - | - | - | |
| Teilergebnis: WC (öffentlich) | | ✓ | ✓ | - | - | |
| ✓ zeigt an, dass die Kriterien für den Teilbereich erfüllt werden - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe für den Teilbereich nicht erfüllt sind | Stufe | 1 | 2 | 1 | 2 | |

Der Parkplatz des Welcome Hotels Wesel

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  | | |  |  |  |  | |
|---|--|--------------|---|---|---|---|--------------------|
| Teilergebnis: Parkplatz | | | ✓ | - | ✓ | - | |
| In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist | | Stufe | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Parkplatz | | | | | | | |
| Parkplatz | | | | | | | IST-Zustand |
| Es muss ein Parkplatz vorhanden sein. | | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | vorhanden |
| Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein. | | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | vorhanden |
| Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden? | | | | | | | 2 |
| Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss als solcher gekennzeichnet sein. | | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | ja |
| Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestbreite von 350 cm haben. | | G2,R2 | | - | | - | 320 cm |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|---|--------------------|
| Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestlänge von 500 cm haben. | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | 510 cm |
| Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingang. | | | | | | 31m |
| Weg vom Parkplatz zum Eingang | | | | | | IST-Zustand |
| Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm. | G1 | ✓ | | | | 380 cm |
| Die Länge des Weges beträgt: | | | | | | 31 m |
| Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. | G2, R1,R2 | | ✓ | ✓ | ✓ | 380 cm |
| Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm. | G1 | ✓ | | | | Keine vorhanden |
| Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm. | G2 | | ✓ | | | Keine vorhanden |
| Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm. | R1, R2 | | | ✓ | ✓ | Keine vorhanden |
| Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.). | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | Ja |
| Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß. | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | Keine vorhanden |
| Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm. | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | Keine vorhanden |
| Die maximale Längsneigung beträgt 6 %. | R1, R2 | | | ✓ | ✓ | 0 % |
| Maximale Längsneigung über eine Strecke von: | | | | | | |
| Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Toleranz 3,5%) | R2 | | | | ✓ | 0% |
| Sind Sitzgelegenheiten vorhanden? | | | | | | Nein |






Der Eingang vom Welcome Hotel Wesel

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  | |  |  |  |  | |
|---|--------------|---|---|---|---|---------------------------|
| Teilergebnis: Eingang | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist | Stufe | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Eingangstür 1 | | | | | | |
| Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein. | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | keine |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen. | G1 | ✓ | | | | 120 cm |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. | G2 | | ✓ | | | 120 cm |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | 120 cm |
| Wie wird die Tür geöffnet? | | | | | | ohne eigenen Kraftaufwand |
| Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. | G2 | | ✓ | | | 230 cm x 400 cm |






| | | | | | | |
|--|----------|---|---|---|---|---------------------------|
| Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | 230 cm x 400 cm |
| Weg von Eingangstür 1 zu Eingangstür 2 | | | | | | |
| Wie lang ist der Weg? | | | | | | 2,10 m |
| Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen. | G1 | ✓ | | | | 260 cm |
| Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. | G2,R1,R2 | | ✓ | ✓ | ✓ | 260 cm |
| Eingangstür 2 | | | | | | |
| Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein. | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | keine |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen. | G1 | ✓ | | | | 120 cm |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. | G2 | | ✓ | | | 120 cm |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | 120 cm |
| Wie wird die Tür geöffnet? | | | | | | ohne eigenen Kraftaufwand |
| Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. | G2 | | ✓ | | | 260 cm x 210 cm |
| Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | 260 cm x 210 cm |

Die Rezeption vom Welcome Hotel Wesel

| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  | | |  |  |  |  | |
|---|--|--------------|---|---|---|---|-----------------|
| Teilergebnis: Rezeption | | | ✓ | - | ✓ | - | |
| In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist | | Stufe | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Weg von Eingangstür 2 zu Rezeption | | | | | | | |
| Wie lang ist der Weg? | | | | | | | 18 m |
| Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen. | | G1 | ✓ | | | | 180 cm |
| Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. | | G2,R1, R2 | | ✓ | ✓ | ✓ | 180 cm |
| Kasse | | | | | | | |
| Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm) | | G2 | | ✓ | | | 430 cm x 250 cm |
| Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm) | | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | 430 cm x 250 cm |

| | | | | | | |
|---|-------|--|---|--|---|---------------------------|
| Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden. (T: 75 cm bis 85 cm) | G2,R2 | | - | | - | 115 cm, keine Alternative |
|---|-------|--|---|--|---|---------------------------|





Der Speiseraum vom Welcome Hotel Wesel

| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  | | |  |  |  |  | |
|---|--|--------------|---|---|---|---|--------|
| Teilergebnis: Speiseraum | | | ✓ | - | - | - | |
| In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist | | Stufe | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Weg von der Rezeption zum Speiseraum | | | | | | | |
| Wie lang ist der Weg? | | | | | | | 15 m |
| Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen. | | G1 | ✓ | | | | 180 cm |
| Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. | | G2,R1,R2 | | ✓ | ✓ | ✓ | 180 cm |
| Tür zum Speiseraum | | | | | | | |

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für das Welcome Hotel Wesel 12/23

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|--|
| Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein. | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | keine |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen. | G1 | ✓ | | | | 100 cm |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm) | G2 | | ✓ | | | 100 cm |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm) | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | 100 cm |
| Wie wird die Tür geöffnet? | | | | | | Mit eigenem Kraftaufwand; durch Servicekraft |
| Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T: 118 cm x 118 cm) | G2 | | - | | | 110 cm x 170 cm |
| Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm) | R1,R2 | | | - | - | 110 cm x 170 cm |
| Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein. | G1,G2 | ✓ | ✓ | | | Keine Schwelle |
| Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein. | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | |
| Speiseraum | | | | | | IST-Zustand |
| Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen. | G1 | ✓ | | | | 140 cm |
| Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm) | G2 | | ✓ | | | 140 cm |
| Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm) | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | 140 cm |
| Tische / Sitzbereiche | | | | | | IST-Zustand |
| Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung? | G2,R2 | | - | | - | Kein Tisch erfüllt diese Anforderungen |

Das Zimmer 040 im Welcome Hotel Wesel

| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  | |  |  |  |  | |
|---|--|---|---|---|---|--------|
| Teilergebnis: Zimmer 040 | | ✓ | - | - | - | |
| In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist | Stufe | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| | Weg von der Rezeption zu Zimmer 040 | | | | | |
| Wie lang ist der Weg? | | | | | | 73 m |
| Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen. | G1 | ✓ | | | | 170 cm |
| Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. | G2,R1, R2 | | ✓ | ✓ | ✓ | 170 cm |
| Tür 1 zum Zimmer 040 (auf dem Weg) | | | | | | |
| Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein. | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | keine |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen. | G1 | ✓ | | | | 180 cm |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm) | G2 | | ✓ | | | 180 cm |

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|-----------------|
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm) | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | 180 cm |
| Wie wird die Tür geöffnet? | | | | | | Nicht anwendbar |
| Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T: 118 cm x 118 cm) | G2 | | ✓ | | | 185 cm x 500 cm |
| Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm) | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | 185 cm x 500 cm |
| Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein. | G1,G2 | ✓ | ✓ | | | Keine Schwelle |
| Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein. | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | |
| 2. Tür zum Zimmer 040 (auf dem Weg) | | | | | | |
| Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein. | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | keine |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen. | G1 | ✓ | | | | 180 cm |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm) | G2 | | ✓ | | | 180 cm |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm) | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | 180 cm |
| Wie wird die Tür geöffnet? | | | | | | Nicht anwendbar |
| Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T: 118 cm x 118 cm) | G2 | | ✓ | | | 185 cm x 500 cm |
| Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm) | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | 185 cm x 500 cm |
| Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein. | G1,G2 | ✓ | ✓ | | | Keine Schwelle |
| Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein. | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | |
| Tür zum Zimmer 040 | | | | | | |
| Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein. | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | keine |

| | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|-----------------------|
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen. | G1 | ✓ | | | | 88 cm |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm) | G2 | | ✓ | | | 88 cm |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm) | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | 88 cm |
| Wie wird die Tür geöffnet? | | | | | | Nicht anwendbar |
| Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T: 118 cm x 118 cm) | G2 | | ✓ | | | 250 cm x 170 cm |
| Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm) | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | 250 cm x 170 cm |
| Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein. | G1,G2 | ✓ | ✓ | | | Keine Schwelle |
| Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein. | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | |
| Zimmer 040 | | | | | | IST-Zustand 20 |
| Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen. | G1 | ✓ | | | | 70 cm |
| Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm) | G2 | | - | | | 70 cm |
| Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm) | R1,R2 | | | - | - | 70 cm |
| Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein. (T: 118 cm x 118 cm) | G2 | | - | | | 100 cm x 70 cm |
| Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein. (T: 145 cm x 145 cm) | R1,R2 | | | - | - | 100 cm x 70 cm |
| Zimmer/Raum - Bett | | | | | | IST-Zustand |
| Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. | G2 | | - | | | 105 cm x 190 cm |

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für das Welcome Hotel Wesel 16/23






| | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|
| 120 cm x 120 cm groß sein. (T: 118 cm x 118 cm) | | | | | |
| Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (T: 145 cm x 145 cm) | R1,R2 | | - | - | 105 cm x 190 cm |
| Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm) | G2 | ✓ | | | Links: 130 cm x 160 cm |
| Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm) | R1,R2 | | - | - | Links: 130 cm x 160 cm; Rechts: 65 cm x 190 cm |
| Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein. | R2 | | | - | Nicht unterfahrbar |
| Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze? | | | | | 53 cm |
| Gibt es ein höhenverstellbares Pflegebett? | | | | | nein |
| Küche | | | | | |
| Die Bewegungsfläche vor der Küchenzeile muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T: 118 cm x 118 cm) | G2 | ✓ | | | 150 cm x 120 cm |
| Die Bewegungsfläche vor der Küchenzeile muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (T: 145 cm x 145 cm) | R1, R2 | | - | - | 150 cm x 120 cm |
| Sind folgende Einrichtungsgegenstände / Küchenmöbel unterfahrbar? | | | | | |
| Tisch / Esstisch | | | | | ja |
| Anrichte / Arbeitsfläche | | | | | nein |
| Spüle | | | | | nein |
| Herd | | | | | nein |
| Tür zum Bad im Zimmer 040 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|-----------------------------|
| Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein. | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | keine |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen. | G1 | ✓ | | | | 100 cm |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. | G2 | | ✓ | | | 100 cm |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | 100 cm |
| Wie wird die Tür geöffnet? | | | | | | Mit eigenem Kraftaufwand |
| Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. | G2 | | - | | | 180 cm x 100 cm |
| Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm) | R1,R2 | | | - | - | 180 cm x 100 cm |
| Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein. | G1,G2 | ✓ | ✓ | | | keine Schwelle |
| Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein. | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | keine Schwelle |
| In welche Richtung öffnet die Tür? (Soll: nach außen oder Raumparttür) | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | Nach außen |
| Bad für Menschen mit Behinderung Zimmer 040 | | | | | | |
| Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Toleranz = 88 x 68 cm) | G2 | | - | | | Links: 30 cm x 70 cm |
| Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen. (Toleranz = 88 x 68 cm) | R1,R2 | | | - | - | Links: 30 cm x 70 cm |
| Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz = 118 x 118 cm) | G2 | | - | | | 110 cm x 135 cm |

| | | | | | | |
|---|-------|--|---|---|---|-----------------|
| Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm) | R1,R2 | | | - | - | 110 cm x 135 cm |
| Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt. | | | | | | 70 cm |
| Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. (Toleranz = 44 – 50 cm) | R2 | | | | ✓ | 50 cm |
| Haltegriffe | | | | | | |
| Haltegriff links | | | | | | |
| Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein. | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | vorhanden |
| Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein. | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | hochklappbar |
| Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz = +/- 2 cm) | R2 | | | | ✓ | 35 cm (85 cm) |
| Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (Toleranz +/- 5 cm) | R2 | | | | ✓ | 10 cm (80 cm) |
| Haltegriff rechts | | | | | | |
| Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein. | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | vorhanden |
| Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein. | G2,R2 | | - | | - | nein |
| Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) | R2 | | | | ✓ | 35 cm (85 cm) |
| Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (Toleranz +/- 5 cm) | R2 | | | | ✓ | 10 cm (80 cm) |
| Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen. (T:+/- 2 | R2 | | | | ✓ | 72 cm |

| | | | | | | |
|---|-------|--|---|---|---|-----------------|
| cm) | | | | | | |
| Waschbecken | | | | | | |
| Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Toleranz 118 x 118 cm) | G2 | | - | | | 110 cm x 130 cm |
| Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm) | R1,R2 | | | - | - | 110 cm x 130 cm |
| Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Toleranz 85 cm) | R2 | | | | ✓ | 80 cm |
| Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | unterfahrbar |
| Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein. | R2 | | | | ✓ | 30 cm oder mehr |
| Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein. | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | ja |
| Technik | | | | | | |
| Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann. | | | | | | Ja, Schnur |

Das WC für Menschen mit Behinderung (öffentlich) im Welcome Hotel Wesel

| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  | |  |  |  |  | |
|---|--------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|
| Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (öffentlich) | | ✓ | ✓ | - | - | |
| In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist | Stufe | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| | Tür zum WC (öffentlich) | | | | | |
| Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein. | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | keine |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen. | G1 | ✓ | | | | 90 cm |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. | G2 | | ✓ | | | 90 cm |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | 90 cm |
| Wie wird die Tür geöffnet? | | | | | | Mit eigenem Kraftaufwand |
| Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. | G2 | | ✓ | | | 280 cm x 250 cm |
| Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm) | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | 280 cm x 250 cm |

| | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|
| Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein. | G1,G2 | ✓ | ✓ | | | keine Schwelle |
| Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein. | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | keine Schwelle |
| In welche Richtung öffnet die Tür? (Soll: nach außen oder Raumpartür) | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | Nach außen |
| WC für Menschen mit Behinderung (öffentlich) | | | | | | |
| Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Toleranz = 88 x 68 cm) | G2 | | ✓ | | | Links: 90 cm x 70 cm |
| Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen. (Toleranz = 88 x 68 cm) | R1,R2 | | | ✓ | ✓ | Links 90 cm x 70 cm Rechts 90 cm x 70 cm |
| Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz = 118 x 118 cm) | G2 | | ✓ | | | 140 cm x 155 cm |
| Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm) | R1,R2 | | | - | - | 140 cm x 155 cm |
| Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt. | | | | | | 70 cm |
| Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. (Toleranz = 44 – 50 cm) | R2 | | | | ✓ | 52 cm |
| Haltegriffe | | | | | | |
| Haltegriff links | | | | | | |
| Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein. | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | vorhanden |
| Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein. | G2,R2 | | | | | hochklappbar |

| | | | | | | |
|---|-------|--|---|---|---|-----------------|
| | | | ✓ | | ✓ | |
| Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz = +/- 2 cm) | R2 | | | | ✓ | 33 cm (85 cm) |
| Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (Toleranz +/- 5 cm) | R2 | | | | ✓ | 20 cm (80 cm) |
| Haltegriff rechts | | | | | | |
| Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein. | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | vorhanden |
| Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein. | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | ja |
| Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) | R2 | | | | ✓ | 33 cm (85 cm) |
| Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (Toleranz +/- 5 cm) | R2 | | | | ✓ | 10 cm (80 cm) |
| Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen. | R2 | | | | ✓ | 70 cm |
| Waschbecken | | | | | | |
| Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Toleranz 118 x 118 cm) | G2 | | ✓ | | | 130 cm x 135 cm |
| Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm) | R1,R2 | | | - | - | 130 cm x 135 cm |
| Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Toleranz 85 cm) | R2 | | | | ✓ | 80 cm |
| Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | unterfahrbar |
| Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein. | R2 | | | | | 30 cm oder mehr |
| Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein. | G2,R2 | | ✓ | | ✓ | ja |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------|
| Technik | | | | | | |
| Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann. | | | | | | Ja, Schnur |

Fotos:

